

## 除錆剤

## サンエコン M-305P

サンエコン M-305Pは、鉄鋼材表面の除錆剤です。

- 特 徴**
- ・水溶性なので、水による任意の希釈が可能です。
  - ・被処理物が水洗後の濡れた状態でも処理できます。
  - ・化成被膜の生成により、鉄鋼材の一時防錆効果を有します。

**使 用 法**

## [浸漬]

- ・耐酸性を有する樹脂でできた槽にサンエコン M-305Pを入れる



- ・任意に希釈



- ・被処理物を槽に入れる



- ・数分間浸漬（常温～50℃以下）



- ・槽から被洗浄物を取り出した後、水洗



- ・中性洗浄剤により洗浄



- ・水洗後、エアーブローで水滴を飛ばす

**性 状**

- |       |            |
|-------|------------|
| 1. 外観 | 無色～淡黄色透明液体 |
| 2. 比重 | 1.37 (20℃) |
| 3. pH | 1以下 (原液)   |
| 4. 臭気 | わずかな酸性臭    |

**取扱いの注意**

- ・サンエコン M-305Pを希釈する際は一時防錆の効果を十分保てる濃度をご確認の上、ご使用下さい。
- ・酸性ですので、亜鉛、マグネシウム、アルミ等の非鉄金属を溶解します。そのような材質の部品を有する鉄鋼製品の除錆には使用しないで下さい。

※ ご使用にあたっては、製品GHSラベルの注意書きに留意してご使用下さい。

※ 安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

**荷 姿** 20Kg 入り缶

2014/03/18 制定