

アルミ製金型用洗浄剤（浸漬用）

サンエコン KR-501

「サンエコン KR-501」は、鉄やアルミ部品上のカーボン等、ハードな汚れの洗浄剤として、特にゴム成型時に使用されるアルミ金型の洗浄を目的に開発された製品です。

サンエコンKR-501はゴム成型時に発生するハードな汚れを洗浄する場合に、高濃度、高温、長時間の浸漬、更に超音波の併用などの苛酷な洗浄条件でもご使用いただけます。

- 用途・特徴
 - ・アルミニウムや亜鉛、その合金等を素材としたアルカリに弱い金属性金型の洗浄。
 - ・自動車、船舶等の内燃機関に付着する油脂類、カーボン類の除去洗浄。
 - ・腐食を嫌う精密部品の洗浄。

- 性状
 - ・外観 無色液体
 - ・比重 1.08 (20℃)
 - ・pH 11~12 (原液)
 - ・引火点 なし
 - ・臭気 無臭

- 使用法
 - ・洗浄法 浸漬洗浄 (+超音波洗浄)
 - ・濃度 25%水溶液~ 原液 (アルカリ性を保持)
 - ・温度 60~80℃

頑固に付着するカーボン類の洗浄の場合には、浸漬中の洗浄液や被洗浄物を揺動したり、また超音波を併用したりすることによって洗浄時間を短縮することができます。

- 注意事項
 - ・ご使用の際は、ゴム手袋・眼鏡等の保護具を必ず着用して下さい。
 - ・皮膚や眼など身体に付着した場合は、水で十分洗い流し速やかに医師の診断を受けて下さい。

- 適用法令
 - ・消防法：非該当
 - ・毒物及び劇物取締法：非該当
 - ・労働安全衛生法 表示物質：非該当
通知物質：非該当
特定化学物質等傷害予防規則：非該当
有機溶剤中毒予防規則：非該当
 - ・P R T R法：2-(2-メトキシエトキシ)エタノール 10%含有

- 荷姿
 - ・18kg 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/1/31) 改訂