

## 植毛・塗膜剥離剤

## サンエコン R-1010T

「サンエコン R-1010T」は水溶性アルカリタイプの植毛・塗料剥離剤で、植毛用の接着剤を溶解または剥離することができます。またサンエコンR-1010Tは、塩化メチレンを含有しない常温浸漬型剥離剤として使用できます。

■ 特徴 ・自動車産業をはじめ幅広い分野における各種剥離剤としてご使用頂いております。

- 性状
1. 外観 無色透明液体
  2. 臭い 特異溶剤臭
  3. 比重 0.9~1.0 (20℃)
  4. pH 13~14 (原液)
  5. 引火点 -20℃以上

- 使用法
1. 原液のまま常温で使用して下さい。
  2. 剥離物を液中に浸漬して下さい。(剥離時間は剥離物によって異なります)
  3. 剥離、溶解後水洗して下さい。
  4. 水洗時に除去しにくい場合は、圧力水又はブラッシングを併用して下さい。

- 注意事項
1. ご使用の際は、ゴム手袋・眼鏡等の保護具を必ず着用し、換気・通風を良くして下さい。
  2. 皮膚や眼など身体に付着した場合は、水で十分洗い流し速やかに医師の診断を受けて下さい。
  3. 引火性があり、火気、発熱源の近くでは取り扱わないで下さい。
  4. 剥離槽の材質はPE、PPまたはステンレスを使用して下さい。
  5. 使用後は密栓をして危険物貯蔵庫へ保管してください。
  6. 製品安全データシート(SDS)を参照願います。

■ 適用法令 消防法 : 第4類第1石油類(水溶性)

毒物及び劇物取締法 : 非該当

労働安全衛生法

表示物質 : アセトン、エチレングリコールモノブチルエーテル、1-ブタノール、  
トリエタノールアミン

通知物質 : アセトン、エチレングリコールモノブチルエーテル、1-ブタノール、  
トリエタノールアミン

特定化学物質等傷害予防規則 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : アセトン、エチレングリコールモノブチルエーテル、  
1-ブタノール

PRTR法 : エチレングリコールモノブチルエーテル 20%含有

■ 荷姿 ・16kg缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。

なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/09/18) 改訂